



Vores affaldscontainere står for kvalitet og funktionalitet til mindste detalje, resultatet af mange års arbejde med kommuner, boligselskaber og affaldsentreprenører

Containerne er fremstillet i slagfast polyethylen - High Density som gør den støjsvag ved tømning og på fyldning, beholderen er beskyttet mod nedbrydning af UV-stråling og er kemikaliebestandig også ved syre og acetone. Det er ren recirkulerbar der tåler temperaturer fra minus 40 grader til plus 80 grader.

Kan tømmes af alle renovationsbiler af traditionel art, både bag og sidetømmere

På nogle beholdere kan der forekomme minimum bestilling, kontakt kundeservice på Tlf. 31 96 95 51



500-liters beholder  
Art.nr 0500 350  
Låg art.nr 0500 380



660-liters beholder  
Art.nr 0660 500  
Låg art.nr 0660 801



770-liters beholder  
Art.nr 0770 500  
Låg art.nr 0770 801



1000-liters beholder  
Art.nr 1000 350  
Låg art.nr 1000 381



Standard farver grøn 477 og mørkegrå 564 ved bestilling af andre farver kan der forekomme minimum bestilling kontakt kundeservice på Tlf. 31 96 95 51

| Volume (liter)  | 500               | 660      | 770      | 1000     |                 |    |
|---|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----|
| Art.nr. beholder                                      | 0500 350          | 0660 500 | 0770 500 | 1000 350 | Farver beholder |    |
| Grøn 477  | •                 | •        | •        | •        |                 |    |
| Mørkegrå 564  | •                 | •        | •        | •        |                 |    |
| Blå 633   |                   | •        |          |          |                 |    |
| Genbr. grøn 041                                       |                   | •        | •        |          |                 |    |
| Art.nr låg  | 0500 380          | 0660 801 | 0660 801 | 1000 381 | Farver låg      |    |
| Orange 280  |                   | •        | •        |          |                 |    |
| Rød 215   |                   | •        | •        |          |                 |    |
| Gul 355   |                   | •        | •        |          |                 |    |
| Grøn 477  | •                 | •        | •        | •        |                 |    |
| Mørkegrå 564  | •                 | •        | •        | •        |                 |    |
| Blå 633   |                   | •        | •        |          |                 |    |
| Sort 093  |                   | •        | •        |          |                 |    |
| Genbr. grøn 041                                       |                   | •        |          |          |                 |    |
| Art.nr komplet  |                   | 0660 121 |          | 1000 300 |                 |    |
| Teknisk beskrivelse                                   |                   |          |          |          |                 |    |
| Vægt komplet  | 40,0              | 39,3     | 42,7     | 50       | kg              |    |
| Max belastning  | 200               | 310      | 310      | 400      | kg              |    |
| Hjuldiameter  | 200               | 200      | 200      | 200      | mm              |    |
| Se skitse   | A Bredde ved kant | 1260     | 1265     | 1265     | 1257            | mm |
|   | B Dybde           | 650      | 774      | 774      | 1073            | mm |
|   | C Total højde     | 1140     | 1207     | 1357     | 1354*           | mm |
|   | D Højde til kant  | 990      | 1080     | 1230     | 1150            | mm |
|   | E Højde uden låg  | 1130     | 1190     | 1340     | 1206            | mm |
| Kundemærkning: Permanent mærkning ved prægning i låg  |                   |          |          |          |                 |    |
| Anvendelsestemperatur: -40°C til +80°C *Med plant låg |                   |          |          |          |                 |    |



Chipnest  
Et chipnest findes på undersiden af loftekanten



affaldsbeholdere er testet jf. EN 840.  
Beholderen fremstilles af PEHD som kan genindvindes og bruges flere gange.



Håndtagsgreb  
Reelle håndtagsgreb letter arbejdet med firehjulsbeholdere.